

Premium Polymer Sealer

1. 简介

ALEXSEAL[®]高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 是一种不含研磨剂的合成密封剂, 用于清洗和保护聚氨酯漆面。其配方中含有UV吸收剂, 有助于防止油漆受到阳光曝晒, 并延长漆膜的预期寿命。

ALEXSEAL[®]高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 可去除表面上的轻微污渍和水渍, 并形成保护性聚合物涂层, 起到密封作用, 可防止海洋环境中侵蚀性因素的影响。

对于长期暴露在阳光中的区域, 建议每3至4个月使用一次 ALEXSEAL[®]高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer)。

2. 应用范围

ALEXSEAL[®]高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 可与 ALEXSEAL[®]高级面漆501 (Premium Topcoat 501)、金属底漆 (Metallic Base Coat) /清漆体系 (Clear Coat System)、和 ALEXSEAL[®] H/S清漆 (H/S Clear Coat) 组合使用, 可形成全新的光洁发亮的漆面, 并防止因天气造成的灰暗。

3. 颜色

粘稠的白色液体

4. 涂布率

N.A.

5. 基底预处理

必须用 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 清洗表面, 然后冲洗并擦干。请遵照 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 使用说明。

6. 商品名

基材材料	A5010	ALEXSEAL [®] 高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer)
------	-------	--

7. 配比

无需混合

8. 应用

1. 用 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 清洗表面, 然后冲洗并擦干。请遵照 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 使用说明。
2. 在对洁净无尘的表面使用 ALEXSEAL[®]高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 之前, 应首先将其反复摇动。使用 100%棉布, 不得将该密封剂用于机械装置。
3. 让 ALEXSEAL[®]高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 干燥至泛雾状态。应在本品干燥超过 6 个小时之前将其清除, 否则清除难度会加大。
4. 用 100%棉布或微纤维毛巾将泛雾擦掉。
5. 在有水流经的区域, 需使用多层 ALEXSEAL[®]高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 加以保护。

注释:

ALEXSEAL[®] 建议每周清洗一次表面。使用 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 可减少清除 ALEXSEAL[®]高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 的工作量。

9. 储存和保质期

不得冷藏。
如果将原装未打开的 ALEXSEAL[®]高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 存放在阴凉干燥处, 其保质期为 2 年。

10. 包装

A5010	ALEXSEAL [®] 高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer)	1 品脱和 1.25 加仑
-------	---	---------------

打开较大包装 (1.25 加仑) 的盖子, 将新品重新加满较小适用的包装 (1 品脱)。

警告: 远离儿童可触及之处, 并避免接触到眼睛。如果接触到眼睛, 立即用大量水冲洗。
急救措施: 如吞下, 应寻求医疗救助。

仅供专业人士使用

第 1 页

本资料所包含的信息是以我们的研发水平为基础。因处理和应用条件的不同, 使用者需根据预期用途进行修订。

修订版次: 2017 年