

Premium Wash Down Concentrate

技术资料：907-32
A5005

- 简介**

ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 是一种可生物降解的清洗剂，用于清洗 ALEXSEAL[®]面漆。其PH值为中性，不含研磨剂且无需冲洗，因此可缩短干燥时间。ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 的配方设计针对的是海洋环境，并满足对船舶用清洗剂的所有环保要求。
- 应用范围**

ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 可用于 ALEXSEAL[®]面漆，能够彻底清洗表面。
- 颜色**

深蓝，稍粘稠液体
- 涂布率**

N.A.
- 基底预处理**

在用 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 清洗表面前，需用经过滤的纯净水彻底冲洗基底。
- 商品名**

基体材料 A5005 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate)
- 配比**

1 盎司 (30 毫升) ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) /每加仑 (3.785 升) 水。
- 应用**

用软毛巾清洗：

 - 清洗前用水彻底冲洗表面。建议使用经过滤的水。
 - 每加仑 (3.785 升) 水中加入 1 盎司 (30 毫升) ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 。
 - 只能使用清洗漆膜专用的、干净柔软的清洗用连指手套和刷子。确信表面在初次清洗后表面保持湿润。在最终清洗前不得让表面变干。只清洗大表面上的小部分区域，以确保表面保持湿润。在炽热的阳光下不得使用 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 。
 - 清洗后彻底冲洗表面。
 - 尽可能用好毛巾、麂皮和/或刮水器擦干表面，防止形成水渍。通过这种方式可以消除水渍。

注释：

每次都用清水冲洗所用船只的漆面，清除盐沫和污物。可能需要使用软水剂，以防止产生坚硬的水渍。坚硬水渍的积累，可导致油漆过早失去光泽。可使用反渗透供水系统，以最大限度地减少水渍。

仅供专业人士使用

第 1 页

本资料所包含的信息是以我们的研发水平为基础。因处理和应用条件的不同，使用者需根据预期用途进行修订。

修订版次：2017 年

如果让水珠风干，水蒸发后会在漆膜上留下水渍。如果不将水渍去除，漆膜会被逐渐腐蚀。如果生产水渍可用 ALEXSEAL[®]高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 去除。

难去除的污渍可用更高浓度的 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 去除。浓度高会增加冲洗用水的用量。有些污渍可能需要全浓度 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 去除。

9. 储存和保质期

不得冷藏。

如果将原装未打开的 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 存放在阴凉干燥处，其保质期为 24 个月。

10. 包装

A5005 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 1 夸脱和 1.25 加仑

可用更大容积的 1.25 加仑容器给 1 夸脱罐重新加满：

打开盖子并向下推动罐颈内的活门 (图 1)。例如可用使用钢笔或螺丝刀。向下推动活门直至听到喀哒声并保持在该位置 (图 2)。现在可用新的 ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 将罐重新加满。将盖子盖起后活门会向上复位，这样可以向以前一样再次使用这个罐子。



图 1



图 2

警告：远离儿童可触及之处，并避免接触到眼睛。如果接触到眼睛，立即用大量水冲洗。

急救措施：如吞下，应寻求医疗救助。

仅供专业人士使用

第 2 页

本资料所包含的信息是以我们的研发水平为基础。因处理和应用条件的不同，使用者需根据预期用途进行修订。

修订版次：2017 年