

# Premium Polymer Sealer

## 1. Εισαγωγή

Το Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL® είναι ένα μη διαβρωτικό συνθετικό στεγανοποιητικό, σχεδιασμένο για τον καθαρισμό και την προστασία επιφανειών βαμμένων με βαφή πολυουρεθάνης. Στη σύνθεσή του περιλαμβάνονται απορροφητές υπεριώδους ακτινοβολίας, οι οποίοι συμβάλλουν στην προστασία της βαφής από την έκθεση στον ήλιο και βελτιώνουν τη διάρκεια ζωής των επιστρώσεων.

Το Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL® απομακρύνει τους ήπιους λεκέδες και τις κηλίδες νερού από την επιφάνεια, αφήνοντας μόνο μια προστατευτική πολυμερή επίστρωση για τη στεγανοποίηση της επιφάνειας από τα σκληρά στοιχεία του θαλασσινού περιβάλλοντος.

Συνιστάται η εφαρμογή του Σφραγιστικού Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL® ανά 3 έως 4 μήνες στις περιοχές με έντονη έκθεση στο ηλιακό φως.

## 2. Εύρος εφαρμογής

Το Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL® χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα προϊόντα ALEXSEAL® Ανώτερης ποιότητας Τελική Στρώση 501 (Premium Topcoat 501), σύστημα Μεταλλικού Βασικού Επιχρίσματος / Διάφανου Επιχρίσματος (Metallic Base Coat/Clear Coat System) και του Διάφανου Επιχρίσματος H/S (H/S Clear Coat) ALEXSEAL® για την ανανέωση της λάμπης και την εξάλειψη της θαμπάδας λόγω των καιρικών συνθηκών.

## 3. Χρώμα

Ιξώδες λευκό υγρό

## 4. Καλυπτικότητα

Δ/Ε

## 5. Προεργασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να πλένεται με Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) ALEXSEAL®, να ξεπλένεται και να στεγνώνεται. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Συμπυκνώματος Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) ALEXSEAL®.

## 6. Εμπορικά ονόματα

Υλικό βάσης

A5010

Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL®

## 7. Αναλογία μείξης

Δεν απαιτείται μείξη

## 8. Εφαρμογή

1. Πλύνετε την επιφάνεια με Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) ALEXSEAL®, ξεπλύνετε και στεγνώστε την. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Συμπυκνώματος Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) ALEXSEAL®.
2. Ανακινήστε το Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL® πριν την εφαρμογή του στεγανοποιητικού σε καθαρή επιφάνεια χωρίς σκόνη. Χρησιμοποιήστε ένα πανί από 100% βαμβάκι, μην εφαρμόζετε το στεγανοποιητικό με μηχανικό εξοπλισμό.
3. Αφήστε το Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL® να στεγνώσει μέχρι να αποκτήσει μια θαμπάδα. Μην αφήνετε το υλικό να στεγνώσει για πάνω από 6 ώρες πριν το αφαιρέσετε, επειδή αυτό μπορεί να δυσχεράνει την αφαίρεση.
4. Σκουπίστε το θαμπό υλικό με ένα καθαρό πανί από 100% βαμβάκι ή από μικροΐνες.
5. Ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερες στρώσεις του Σφραγιστικού Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL® για την προστασία των περιοχών απορροής νερού.

**Μόνο για επαγγελματική χρήση**

**Σελίδα 1 από 2**

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φύλλο δεδομένων βασίζονται στο δικό μας επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. Η επισκόπηση από τον χρήστη σε σχέση με τον προοριζόμενο στόχο είναι απαραίτητη λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων επεξεργασίας και εφαρμογής.

Αναθεώρηση 2017

# Premium Polymer Sealer

## Σημείωση:

Η ALEXSEAL<sup>®</sup> συνιστά το πλύσιμο της επιφάνειας μία φορά την εβδομάδα. Χρησιμοποιήστε το Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) ALEXSEAL<sup>®</sup> για ευκολότερη αφαίρεση του Σφραγιστικού Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL<sup>®</sup>.

## 9. Αποθήκευση και διάρκεια ζωής στο ράφι

Μην καταψύχετε.

Όταν το Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL<sup>®</sup> αποθηκεύεται σε ψυχρό και στεγνό χώρο στην αρχική σφραγιστή συσκευασία, η διάρκεια ζωής του στο ράφι ανέρχεται σε 2 έτη.

## 10. Συσκευασία

A5010

Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL<sup>®</sup>

1 πίντα & 1,25 γαλόνια

Μπορείτε να γεμίσετε τη μικρότερη/εύχρηστη συσκευασία (1 πίντα) από τη μεγαλύτερη συσκευασία 1,25 γαλονιών ανοίγοντας το καπάκι και μεταγίζοντας το νέο υλικό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φυλάξτε μακριά από παιδιά, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά τα μάτια σας με άφθονο νερό.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση κατάποσης.

**Μόνο για επαγγελματική χρήση**

**Σελίδα 2 από 2**

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φύλλο δεδομένων βασίζονται στο δικό μας επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. Η επισκόπηση από τον χρήστη σε σχέση με τον προοριζόμενο στόχο είναι απαραίτητη λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων επεξεργασίας και εφαρμογής.

Αναθεώρηση 2017