

Premium Polymer Sealer

1. Inleiding

ALEXSEAL[®] Premium Polymeer Sealer is een niet schurende synthetische sealer die is ontworpen voor het schoonmaken en beschermen van oppervlakken die zijn geschilderd met polyurethaan lakken. Het is ontwikkeld met UV-absorberende stoffen die de lak helpen beschermen tegen blootstelling aan de zon en de levensduur van de lak verlengen.

ALEXSEAL[®] Premium Polymeer Sealer verwijdert milde vlekken en watervlekken op het oppervlak en laat een beschermende polymeercoating achter die helpt het oppervlak af te dichten tegen de harde omstandigheden van het mariene milieu.

Het wordt aanbevolen om ALEXSEAL[®] Premium Polymeer Sealer elke 3 tot 4 maanden aan te brengen op delen die bloot staan aan het volle zonlicht.

2. Toepassing

ALEXSEAL[®] Premium Polymeer Sealer wordt gebruikt in combinatie met ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501, Metallic Base Coat/Clear Coat systeem en ALEXSEAL[®] H/S Clear Coat om een nieuwe stralende glans te verkrijgen en grijs worden van de lak door weersinvloeden te elimineren.

3. Kleur

Viskeuze witte vloeistof

4. Dekking

N.v.t.

5. Voorbehandeling ondergrond

Het oppervlak moeten worden gewassen met ALEXSEAL[®] Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel, dan gespoeld en drooggewreven. Volg de instructies voor ALEXSEAL[®] Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel.

6. Handelsnamen

Basismateriaal A5010 ALEXSEAL[®] Premium Polymeer Sealer

7. Mengverhouding

Mengen is niet nodig

8. Aanbrengen

1. Het oppervlak moeten worden gewassen met ALEXSEAL[®] Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel, dan gespoeld en drooggewreven. Volg de instructies voor ALEXSEAL[®] Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel.
2. Schud ALEXSEAL[®] Premium Polymeer Sealer alvorens de sealer op een schone stofvrije ondergrond aan te brengen. Gebruik een 100% katoenen doek gebruik geen mechanisch apparaat om de sealer aan te brengen.
3. Laat ALEXSEAL[®] Premium Polymeer Sealer tot een wazig laagje opdrogen. Laat het materiaal niet langer dan 6 uur drogen voordat deze weer wordt verwijderd, omdat het dan wellicht moeilijker te verwijderen is.
4. Veeg film af met een 100% schone, katoenen doek of met een microvezeldoek.
5. Op afwater plaatsen kunnen ter bescherming meerdere lagen ALEXSEAL[®] Premium Polymeer Sealer nodig zijn.

OPMERKING:

ALEXSEAL[®] adviseert het oppervlak eenmaal per week te wassen. Gebruik ALEXSEAL[®] Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel om verwijdering van de ALEXSEAL[®] Premium Polymeer Sealer te voorkomen.

9. Opslag en de Houdbaarheid

Niet laten bevriezen.
Indien de oorspronkelijke ongeopende verpakking ALEXSEAL[®] Premium Polymeer Sealer wordt opgeslagen op een koele en droge plaats heeft het product een houdbaarheid van 2 jaar.

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Pagina 1 van 2

De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op ons niveau van onderzoek en ontwikkeling. Door de uiteenlopende mogelijkheden voor verwerking en toepassing is het noodzakelijk dat de gebruiker dit informatieblad aanpast aan het voorgenomen doel. Enigerlei aansprakelijkheid van Mankiewicz voor foutieve applicaties en/of incorrect gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten. revisie 2017

Premium Polymer Sealer

Technisch informatieblad: 907-33
A5010

10. Verpakking A5010 ALEXSEAL[®] Premium Polymeer Sealer 1 Pint & 1,25 Gal

Het is mogelijk om de kleinere/handige verpakking van 0,47 liter (1 Pt) na te vullen uit de grotere 4,7 liter (1,25 gal) container door de dop te openen en met verse vloeistof te vullen.

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen bewaren, vermijd contact met de ogen. Als het in de ogen komt, spoel dan de ogen met veel water uit.

EERSTE HULP: Medische hulp inschakelen indien ingeslikt.

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Pagina 2 van 2

De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op ons niveau van onderzoek en ontwikkeling. Door de uiteenlopende mogelijkheden voor verwerking en toepassing is het noodzakelijk dat de gebruiker dit informatieblad aanpast aan het voorgenomen doel. Enigerlei aansprakelijkheid van Mankiewicz voor foutieve applicaties en/of incorrect gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten. revisie 2017
