

- 1. Введение** ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer — неабразивный синтетический герметик, предназначенный для очистки и защиты окрашенных полиуретаном поверхностей. В его состав входят УФ-поглощители, которые обеспечивают защиту краски от воздействия солнечного света и увеличивают срок службы покрытия.
- ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer помогает удалять нестойкие загрязнения и следы от воды с поверхности покрытия и создает защитный полимерный слой, который герметизирует поверхность от вредного воздействия морской среды.
- Рекомендуется наносить ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer каждые 3–4 месяца на участки, чрезмерно подверженные солнечному свету.
- 2. Область применения** ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer используется совместно с ALEXSEAL® Premium Topcoat 501, системой металлического грунтового / прозрачного покрытия и ALEXSEAL® H/S Clear Coat для получения радиального блеска и устранения связанного с погодными условиями потускнения.
- 3. Цвет** Вязкая белая жидкость
- 4. Покрывная способность** Н/П
- 5. Предварительная обработка субстрата** Поверхность следует промыть средством ALEXSEAL® Premium Wash Down Concentrate, сполоснуть и протереть насухо. Следуйте указаниям по использованию средства ALEXSEAL® Premium Wash Down Concentrate.
- 6. Названия** Основной материал A5010 ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer
- 7. Пропорции смешивания** Смешивание не требуется
- 8. Нанесение**
1. Промойте поверхность средством ALEXSEAL® Premium Wash Down Concentrate, сполосните и протрите насухо. Следуйте указаниям по использованию средства ALEXSEAL® Premium Wash Down Concentrate.
 2. Встряхните средство ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer перед нанесением на очищенную от пыли поверхность. Наносите средство с помощью ткани из 100% хлопка. Не используйте для нанесения механические устройства.
 3. Дождитесь высыхания ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer до матовой поверхности. Материал не должен высыхать более 6 часов перед удалением, так как это может затруднить процесс удаления.
 4. Протрите матовую поверхность чистой тканью из 100% хлопка или полотенцем из микроволокна.
 5. В местах тока воды может потребоваться нанесение нескольких слоев ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer.

ПРИМЕЧАНИЕ

ALEXSEAL® рекомендует промывать поверхность один раз в неделю. Используйте ALEXSEAL® Premium Wash Down Concentrate, чтобы минимизировать количество удаляемого материала ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer.

Только для профессионального использования

Страница 1 из 2

Информация, приведенная в этой технической карте, базируется на нашем уровне научных исследований. В связи с большим разнообразием методов обработки и возможностей применения, возможно, могут потребоваться поправки пользователей, стремящихся достичь определенной цели. Компания Mankiewicz не несет ответственности за результаты неправильного использования продукции и / или применения ее не по назначению.

Редакция 2017 г.



Premium Polymer Sealer

Техническая карта: 907-33
A5010

9. Срок годности и хранения

Не замораживать.

Средство ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer имеет срок годности 2 года при условии хранения в прохладном сухом месте.

10. Упаковка

A5010 ALEXSEAL® Premium Polymer Sealer 1 пинта и 1,25 гал.

Допускается наполнять упаковки меньшего/ удобного размера (1 пинта) из более крупной упаковки объемом 1,25 гал. Для этого откройте крышку и перелейте требуемое количество средства.

ВНИМАНИЕ! Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. В случае попадания в глаза обильно промыть водой.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В случае проглатывания обратиться за медицинской помощью.

Только для профессионального использования

Страница 2 из 2

Информация, приведенная в этой технической карте, базируется на нашем уровне научных исследований. В связи с большим разнообразием методов обработки и возможностей применения, возможно, могут потребоваться поправки пользователей, стремящихся достичь определенной цели. Компания Mankiewicz не несет ответственности за результаты неправильного использования продукции и / или применения ее не по назначению.

Редакция 2017 г.

Mankiewicz Coatings
1200 Charleston Regional Parkway
Charleston SC 29492, USA (США)
Тел.: +1 843 654 7755
Факс: +1 843 654 7759

www.alexseal.com

Coating Concepts of the Future

Mankiewicz Gebr. & Co.
Georg-Wilhelm-Str. 189
21107 Hamburg, Germany (Германия)
Тел.: +49 (0) 40 75 10 30
Факс: +49 (0) 40 75 10 33 75