

# Premium Polymer Sealer

## 1. Introduzione

ALEXSEAL® Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) è un sigillante polimerico sintetico non abrasivo per la pulizia e la protezione di superfici verniciate con poliuretano. È formulato con assorbitori UV che aiutano a proteggere la vernice dall'esposizione ai raggi solari e migliorano le aspettative di vita utile delle finiture.

ALEXSEAL® Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) rimuove le macchie leggere e le chiazze umide dalla superficie lasciando una finitura polimerica protettiva che aiuta a sigillare la superficie contro le rigide condizioni dell'ambiente marino.

Si consiglia di applicare ALEXSEAL® Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) ogni 3 o 4 mesi alle superfici particolarmente esposte alla luce solare.

## 2. Campo d'applicazione

ALEXSEAL® Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) si utilizza in combinazione con ALEXSEAL® Premium Topacio 501, finitura a base metallica/sistema di finitura trasparente (Metallic Base Coat / Clear Coat System) e ALEXSEAL® H/S finitura trasparente (H/S Clear Coat) per raggiungere una nuova radiosa brillantezza ed eliminare la patina grigiastria causata dagli agenti atmosferici.

## 3. Colore

Liquido bianco viscoso

## 4. Resa

N.D.

## 5. Trattam. prelim. Substrato

La superficie deve essere lavata con ALEXSEAL® Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate), risciacquata e asciugata. Seguire le istruzioni per ALEXSEAL® Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate).

## 6. Denominazioni commerciale

Base A5010 ALEXSEAL® Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer)

## 7. Rapporto di miscelatura

Non è necessario effettuare la miscelazione

## 8. Applicazione

1. Lavare la superficie con ALEXSEAL® Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate), risciacquare e asciugare. Seguire le istruzioni per ALEXSEAL® Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate).
2. Agitare ALEXSEAL® Premium sigillante (Premium Polymer Sealer) polimerico prima di applicare il sigillante a una superficie pulita e priva di polvere. Applicare il sigillante con un panno in cotone 100%, non con un dispositivo meccanico.
3. Lasciar asciugare ALEXSEAL® Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) lasciando che si formi una nebbiolina intorno alla superficie di applicazione. Non lasciar asciugare il materiale più a lungo di 6 ore prima di effettuare la rimozione, o la rimozione potrebbe risultare particolarmente difficile.
4. Rimuovere la nebbiolina con un panno in cotone o microfibra 100%.
5. Può essere necessario applicare strati multipli di ALEXSEAL® Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) per proteggere le aree dall'azione dell'acqua.

### NOTA:

ALEXSEAL® raccomanda di lavare la superficie una volta alla settimana. Utilizzare ALEXSEAL® Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) per ridurre al minimo la rimozione di ALEXSEAL® Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer).

**Per Uso Professionale**

**Pagina 1 di 2**

I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità da parte di Mankiewicz per applicazioni guaste e / o uso improprio. revisione 2017

# Premium Polymer Sealer

**9. Conservazione e vita utile** Non congelare.  
Se ALEXSEAL® Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) nella confezione originale non aperta viene conservato in un luogo fresco e asciutto, il prodotto ha una vita utile di 2 anni.

**10. Confezioni** A5010 ALEXSEAL® Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) 1 Pt & 1,25 Gal

È possibile rabboccare il contenitore più piccolo/adatto (1 pt) con il contenitore più grande da 1,25 Gal aprendo il cappuccio e rabboccando nuovo materiale.

**AVVERTENZA:** Tenere lontano dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua fresca.  
**PRONTO SOCCORSO:** Contattare immediatamente un medico in caso di ingestione.

**Per Uso Professionale**

**Pagina 2 di 2**

I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità da parte di Mankiewicz per applicazioni guaste e / o uso improprio. revisione 2017