

Premium Polymer Sealer

- 1. Giriş** ALEXSEAL® Premium Polimer Yalıtkan, poliüretan ile boyanmış yüzeylerin temizliği ve korunması için tasarlanmış, aşındırıcı olmayan, sentetik bir yalıtandır. Boyayı güneşe maruz kalmaktan koruyacak ve kaplamanın ömrünü beklendiği gibi uzatacak UV soğurucular ile formüle edilmiştir.
- ALEXSEAL® Premium Polimer Yalıtkan yüzeydeki yumuşak lekeleri ve su lekelerini çıkarır ve geride, yüzeyi deniz ortamının sert bileşenlerinden yalıtın koruyucu bir polimer kaplama bırakır.
- ALEXSEAL® Premium Polimer Yalıtkanın 3 - 4 ayda bir, güneş ışığına aşırı ölçüde maruz kalan bölgelere uygulanması önerilir.
- 2. Uygulama aralığı** ALEXSEAL® Premium Polimer Yalıtkan, yeni bir ışıltılı parlaklık elde etmek ve su ile ilgili grileşmeleri ortadan kaldırmak için ALEXSEAL® Premium Topcoat 501, Metalik Taban Kaplaması / Şeffaf Kaplama Sistemi ve ALEXSEAL® H/S Şeffaf Kaplama ile birlikte kullanılır.
- 3. Renk** Yoğun beyaz sıvı
- 4. Kapsam** Yok
- 5. Alt Katman Ön İşlem** Yüzey ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi ile yıkanmalı, durulanmalı ve bezle kurutulmalıdır. Lütfen ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresinin talimatlarını izleyin.
- 6. Ticari Markalar** Ana Malzeme A5010 ALEXSEAL® Premium Polimer Yalıtkan
- 7. Karışım oranı** Karıştırma gerekmez
- 8. Uygulama**
1. Yüzeyi ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi ile yıkayın, durulayın ve bezle kurutun. ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresinin talimatlarını izleyin.
 2. Toz içermeyen temiz bir yüzeye yalıtkanı uygulamadan önce ALEXSEAL® Premium Polimer Yalıtkanı çalkalayın. %100 pamuklu kumaş kullanın, yalıtkanı mekanik bir cihazla uygulamayın.
 3. ALEXSEAL® Premium Polimer Yalıtkan hafif bulanık hale gelene kadar kurumasını bekleyin. Çıkarmadan önce malzemenin 6 saatten fazla kurmasına izin vermeyin, aksi halde çıkarmak zor olabilir.
 4. Bulanık malzemeyi %100 pamuklu temiz bir bezle ya da mikrofiber havlu ile çıkarın.
 5. Su akışı olan bölgeleri korumak için birden çok ALEXSEAL® Premium Polimer Yalıtkan katmanı gerekebilir.
- NOT:**
ALEXSEAL®, yüzeyin haftada bir kez yıkanmasını önerir. ALEXSEAL® Premium Polimer Yalıtkanın çıkmasını en az düzeye indirmek için ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi kullanın.
- 9. Depolama ve Raf Ömrü** Dondurmayın. Orijinal açılmamış ALEXSEAL® Premium Polimer Yalıtkan serin ve kuru bir yerde saklanırsa, ürünün raf ömrü 2 yıldır.
- 10. Paketleme** A5010 ALEXSEAL® Premium Polimer Yalıtkan (Premium Polymer Sealer) 1 Pt ve 1,25 Galon

Kapağını açıp yeni malzemeyi doldurarak, daha küçük/uygun paketi (1 Pt) daha büyük olan 1,25 Galonluk paket ile yeniden doldurabilirsiniz.

UYARI: Çocukların ulaşamayacağı yerde tutun, gözle temasından kaçının. Gözle teması halinde, gözleri bol su ile yıkayın. İLK YARDIM: Yutulması halinde tıbbi yardım alın.

Sadece profesyonel kullanım içindir

Sayfa 1 / 1

Bu veri sayfasında yer verilen bilgiler, sahip olduğumuz araştırma ve geliştirme düzeyimize dayanmaktadır. Çeşitli işlem ve uygulama olasılıkları nedeniyle, hedeflenen amaç doğrultusunda kullanıcı tarafından bu verilerde değişiklik yapılması gerekmektedir.

Revizyon 2017