

Premium Polymer Sealer

- 1. 简介** ALEXSEAL高级聚合物封固剂是一种非研磨性的合成封固剂，专为保护涂有聚氨酯的表面而设计。它的配方中含有紫外线吸收剂，可以保护油漆免受阳光的照射，提高涂层的使用寿命。ALEXSEAL高级聚合物密封剂会留下一层保护性的聚合物涂层，它可以密封表面，使其免受海洋环境的恶劣影响。建议每3至4个月使用一次ALEXSEAL高级聚合物密封剂。
- 2. 应用范围** ALEXSEAL高级聚合物密封剂可与ALEXSEAL高级面漆结合使用，以创造一个新的光泽度，并防止因天气而产生的暗淡现象。
- 3. 颜色** 粘稠的白色液体
- 4. 涂布率** N.A.
- 5. 基底预处理** 必须用 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 清洗表面，然后冲洗并擦干。请遵照 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 使用说明。
- 警告：不要在未清洁的表面上使用密封剂，因为它将封闭污垢，并可能导致表面的消光或系统的故障。
- 6. 商品名** 基材材料 A5010 ALEXSEAL 高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer)
- 7. 配比** 无需混合
- 8. 应用**
1. 用 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 清洗表面，然后冲洗并擦干。请遵照 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 使用说明。
 2. 在清洁的无尘表面上涂抹密封剂之前，先摇晃 ALEXSEAL 高级聚合物密封剂。使用 100% 的棉布。为了达到最好的效果和保护，用机械装置将密封剂加入到油漆表面。
 3. 让 ALEXSEAL 高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 干燥至泛雾状态。应在本品干燥超过 6 个小时之前将其清除，否则清除难度会加大。
 4. 用 100% 棉布或微纤维毛巾将泛雾擦掉。
 5. 在有水流经的区域，需使用多层 ALEXSEAL 高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 加以保护。
- 注释：**ALEXSEAL 建议每周清洗一次表面。使用 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 可减少清除 ALEXSEAL 高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 的工作量。
- 9. 储存和保质期** 不得冷藏。如果将原装未打开的 ALEXSEAL 高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 存放在阴凉干燥处，其保质期为 2 年。
- 10. 包装** A5010 ALEXSEAL 高级聚合物密封剂 1 品脱和 1.25 加仑 (Premium Polymer Sealer)
- 打开较大包装 (1.25 加仑) 的盖子，将新品重新加满较小适用的包装 (1 品脱)。

警告：远离儿童可触及之处，并避免接触到眼睛。如果接触到眼睛，立即用大量水冲洗。
急救措施：如吞下，应寻求医疗救助。

仅供专业人士使用

第 1 页

本资料所包含的信息是以我们的研发水平为基础。因处理和应用条件的不同，使用者需根据预期用途进行修订。Mankiewicz 对于错误应用和/或不当使用不承担任何责任。产品的加工过程必须有完整的文件记录，包括涂料应用协议。

修订版次 01/2023