

- 1. Inleiding** ALEXSEAL[®] Non Skid is een toevoeging aan aflak en is speciaal ontwikkeld om een goede duurzame en vooral veilige antislipfunctie, textuur te realiseren in een natte en meestal gladde watersportomgeving.
- 2. Toepassingsbereik** Ondergronden waar een antislipfunctie vereist is.
- 3. Kleur** Transparant
- 4. Uitstrijkvermogen** Zie Technisch infoblad ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501/Acrylic Topcoat X voor meer details
- 5. Voorbehandeling** Zie Technisch infoblad ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501/Acrylic Topcoat X voor meer details
- 6. Handelsnaam** Antislip - fijne structuur A5003 ALEXSEAL[®] Non Skid Fine
Antislip - grove structuur A5007 ALEXSEAL[®] Non Skid Coarse
- 7. Mengverhouding** Zie Technisch infoblad ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501/Acrylic Topcoat X voor meer details
- De textuur van de antislip afwerking kan worden aangepast door het mengen van ALEXSEAL[®] Non Skid Fine en ALEXSEAL[®] Non Skid Coarse. Om een optimaal effect te behalen, wordt het testen op een klein vlak aanbevolen.
- Voorbeeld voor een gemiddelde soort antislip
1 deel ALEXSEAL[®] Non Skid Coarse + 1 deel ALEXSEAL[®] Non Skid Fine
- Spuit: Voor 1 gallon gemengde aflak voeg 1 - 1½ quart (1-1,5 liter) ALEXSEAL[®] Non Skid toe.
- Kwast en roller: Voor 1 gallon gemengde aflak voeg 0,8 - 1 quart (0,8-1 liter) ALEXSEAL[®] Non Skid toe.
- Strooien: Indien gewenst ALEXSEAL[®] Non Skid
- 8. Applicatie** Zie Technisch infoblad van ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501/Acrylic Topcoat X
- Spuitapplicatie: Voeg de ALEXSEAL[®] Non Skid toe aan de aangemaakte topcoat/aflak en breng het product aan middels spuitapplicatie in kruislagen. (Spuitopening van 1,5 - 1,8 mm)
- Kwast/rol-applicatie: Voeg de ALEXSEAL[®] Non Skid toe aan de aangemaakte topcoat/aflak en breng het product aan middels kwast en roller.
- Strooien: Het natte - kleverige zojuist geschilderde oppervlak egaal en gelijkmatig instrooien met ALEXSEAL[®] Non Skid. Laat het geheel nu drogen. Breng extra lagen aflak van ALEXSEAL[®] 'opcoat. Sommige applicaties kunnen twee afwerkklagen vereisen.
- 9. Pot-life en droogtijden** Zie Technisch infoblad van ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501/Acrylic Topcoat X
- 10. Verpakking**
- | | | |
|-------|---------------------------------------|---------|
| A5003 | ALEXSEAL [®] Non Skid Fine | 1/2 Gal |
| A5007 | ALEXSEAL [®] Non Skid Coarse | 1/2 Gal |