

# Non Skid

Scheda Tecnica: 907-41  
**A5003 / A5007**

- 1. Introduzione** ALEXSEAL Non Skid è specificamente sviluppato per ottenere delle superfici antiscivolo.
- 2. Campo d'applicazione** Superfici in cui sono richieste proprietà antiscivolo.
- 3. Colore** Trasparente
- 4. Resa** Vedere scheda tecnica per ALEXSEAL Topcoat
- 5. Trattam. prelim. Substrato** Vedere scheda tecnica per ALEXSEAL Topcoat
- 6. Denominazioni commerc.** Non Skid Fine                      A5003                      ALEXSEAL Non Skid Fine  
Non Skid Ruvido                      A5007                      ALEXSEAL Non Skid Coarse
- 7. Rapporto di miscelatura**  
La struttura della finitura antiscivolo può essere variata mescolando ALEXSEAL Non Skid Fine e ALEXSEAL Non Skid Coarse. Per ottenere un effetto ottimale, è consigliabile un test su una piccola area.  
Esempio per un grado medio di antiscivolo  
1 Parte ALEXSEAL Non Skid Coarse + 1 Parte ALEXSEAL Non Skid Fine
- A spruzzo: Per 1 gallone di finitura mista aggiungere 1 - 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> quarto di ALEXSEAL Non Skid  
Pennello e Rullo: Per 1 gallone di finitura mista aggiungere 0,8 - 1 quarto di ALEXSEAL Non Skid  
A spaglio: Come desiderato                      ALEXSEAL Non Skid
- 8. Applicazione** Vedere scheda tecnica per ALEXSEAL Topcoat
- Applicazione a spruzzo: Aggiungere ALEXSEAL Non Skid alla finitura mescolata e applicare a spruzzo delle mani trasversali.  
(Diametro Ugello Fluido di 1,5 - 1,8 mm, 0,059-0,07)
- Applicazione a pennello / rullo: Aggiungere ALEXSEAL Non Skid alla finitura mescolata e applicare con pennello o rullo.
- A spolvero: Applicare la finitura mescolata alla zona designata con pennello o rullo. ALEXSEAL Non Skid può essere spolverato sul film di vernice. Lasciare asciugare finché si ha uno strato solido di finitura, applicare ulteriori mani della finitura ALEXSEAL Topcoat. Alcune applicazioni possono richiedere due mani di finitura.
- 9. Tempo utile d'utilizzo ed essiccazione**  
Vedere scheda tecnica per ALEXSEAL Topcoat
- 10. Confezioni** A5003                      ALEXSEAL Non Skid Fine                      1/2 Gal (1,98 lb.)  
A5007                      ALEXSEAL Non Skid Coarse                      1/2 Gal (1,98 lb.)

**Per Uso Professionale**

**Pagina 1 di 1**

I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità da parte di Mankiewicz per applicazioni guaste e / o uso improprio. revisione 2022