

Premium Polymer Sealer

1. Introduzione

ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) è un sigillante polimerico sintetico non abrasivo per la pulizia e la protezione di superfici verniciate con poliuretano. È formulato con assorbitori UV che aiutano a proteggere la vernice dall'esposizione ai raggi solari e migliorano le aspettative di vita utile delle finiture.

ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) rimuove le macchie leggere e le chiazze umide dalla superficie lasciando una finitura polimerica protettiva che aiuta a sigillare la superficie contro le rigide condizioni dell'ambiente marino.

Si consiglia di applicare ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) ogni 3 o 4 mesi alle superfici particolarmente esposte alla luce solare.

2. Campo d'applicazione

ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) si utilizza in combinazione con ALEXSEAL Premium Topacio 501, finitura a base metallica/sistema di finitura trasparente (Metallic Base Coat / Clear Coat System) e ALEXSEAL H/S finitura trasparente (H/S Clear Coat) per raggiungere una nuova radiosa brillantezza ed eliminare la patina grigiasta causata dagli agenti atmosferici.

3. Colore

Liquido bianco viscoso

4. Resa

N.D.

5. Trattam. prelim. Substrato

La superficie deve essere lavata con ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate), risciacquata e asciugata. Seguire le istruzioni per ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate).

6. Denominazioni commerciale

Base A5010 ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer)

7. Rapporto di miscelatura

Non è necessario effettuare la miscelazione

8. Applicazione

1. Lavare la superficie con ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate), risciacquare e asciugare. Seguire le istruzioni per ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate).
2. Agitare ALEXSEAL Premium sigillante (Premium Polymer Sealer) polimerico prima di applicare il sigillante a una superficie pulita e priva di polvere. Applicare il sigillante con un panno in cotone 100%, non con un dispositivo meccanico.
3. Lasciar asciugare ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) lasciando che si formi una nebbiolina intorno alla superficie di applicazione. Non lasciar asciugare il materiale più a lungo di 6 ore prima di effettuare la rimozione, o la rimozione potrebbe risultare particolarmente difficile.
4. Rimuovere la nebbiolina con un panno in cotone o microfibra 100%.
5. Può essere necessario applicare strati multipli di ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) per proteggere le aree dall'azione dell'acqua.

NOTA:

ALEXSEAL raccomanda di lavare la superficie una volta alla settimana. Utilizzare ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) per ridurre al minimo la rimozione di ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer).

Per Uso Professionale

Pagina 1 di 2

I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità da parte di Mankiewicz per applicazioni guaste e / o uso improprio. revisione 2022

Premium Polymer Sealer

9. Conservazione e vita utile Non congelare.
Se ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) nella confezione originale non aperta viene conservato in un luogo fresco e asciutto, il prodotto ha una vita utile di 2 anni.

10. Confezioni A5010 ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer) 1 Pt & 1,25 Gal

È possibile rabboccare il contenitore più piccolo/adatto (1 pt) con il contenitore più grande da 1,25 Gal aprendo il cappuccio e rabboccando nuovo materiale.

AVVERTENZA: Tenere lontano dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua fresca.
PRONTO SOCCORSO: Contattare immediatamente un medico in caso di ingestione.

Per Uso Professionale

Pagina 2 di 2

I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità da parte di Mankiewicz per applicazioni guaste e / o uso improprio. revisione 2022