

Premium Polymer Sealer

- 1. Introducción** El sellador polimérico de calidad superior ALEXSEAL es un sellador sintético no abrasivo formulado para protección de superficies pintadas con poliuretano. Está formulado con absorbentes de radiación ultravioleta que ayudarán a proteger la pintura de la exposición al sol, mejorando la durabilidad de los recubrimientos. Se recomienda aplicar el sellador polimérico de calidad superior ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) cada 3 o 4 meses en las áreas que tengan una exposición extrema al sol.
- 2. Ámbito de aplicación** El sellador polimérico de calidad superior ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) se usa en combinación con las pinturas de acabado 501 de calidad superior ALEXSEAL, recubrimientos de base metálica/sistemas de recubrimiento transparente y recubrimientos transparentes ALEXSEAL H/S con el objetivo de lograr un brillo radiante nuevo y eliminar el descoloramiento asociado al clima.
- 3. Color** Líquido blanco viscoso.
- 4. Cobertura** N/d.
- 5. Preparación del sustrato** La superficie debe lavarse con el detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate), aclararse y secarse. Por favor, siga las instrucciones del detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate).

ATTENCION: No use sellador sobre superficies manchadas, por riesgo de retención de suciedad que resultara en resultados erróneos como pérdida de brillo.

- 6. Nombres comerciales** Material A5010 Sellador polimérico de calidad superior ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) base 1 Pt & 1,25 Gal
- 7. Proporción de mezcla** No es necesario mezclar
- 8. Aplicación**
1. Lave la superficie con el detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate), aclare y seque. Siga las instrucciones del detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate).
 2. Agite el sellador polimérico de calidad superior ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) antes de aplicar el sellador a cualquier superficie limpia y libre de polvo. Use un paño de 100 % de algodón. Para recibir resultados impecables apliquen el sellador a la superficie pintada con aparatos mecánicas.
 3. Permita que el sellador polimérico de calidad superior ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) se seque hasta alcanzar un tono opaco. No permita que el material exceda las 6 horas de secado antes de quitarlo, ya que podría resultar muy difícil su eliminación.
 4. Limpie el velo opaco con un paño limpio de 100 % de algodón o con una toallita de microfibra.
 5. Pueden ser necesarias varias capas del sellador polimérico de calidad superior

Sólo para uso profesional

Página 1 de 2

La información contenida en esta hoja de datos se basa en nuestro nivel de investigación y desarrollo. Es necesaria una revisión por parte de usuario de los datos que son su objetivo, debido a las diversas posibilidades de procesamiento y aplicación. Mankiewicz queda eximida de cualquier responsabilidad derivada de una aplicación errónea y/o un uso inadecuado. El tratamiento del producto debe documentarse íntegramente mediante un protocolo de aplicación de la pintura.

01/ 2023

Premium Polymer Sealer

ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) para proteger las zonas de escorrentía de agua.

NOTA:

ALEXSEAL recomienda el lavado de la superficie una vez a la semana. Use el detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) para reducir al mínimo la pérdida del sellador polimérico de calidad superior ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer).

9. Almacenamiento y vida útil

No congelar.

Un bote de sellador polimérico de calidad superior ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer) aún sellado tiene una vida útil de 2 años, cuando se almacena en un lugar fresco y seco.

Es posible rellenar un envase más pequeño/manejable (de una pinta) con el envase más grande de 1,25 galones, abriendo la tapa y llenando con el nuevo material.

ADVERTENCIA: Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y evite el contacto con los ojos. Si esto último ocurriera, lave los ojos con abundante agua.

PRIMEROS AUXILIOS: Acuda al médico en caso de ingestión.

Sólo para uso profesional

Página 2 de 2

La información contenida en esta hoja de datos se basa en nuestro nivel de investigación y desarrollo. Es necesaria una revisión por parte de usuario de los datos que son su objetivo, debido a las diversas posibilidades de procesamiento y aplicación. Mankiewicz queda eximida de cualquier responsabilidad derivada de una aplicación errónea y/o un uso inadecuado. El tratamiento del producto debe documentarse íntegramente mediante un protocolo de aplicación de la pintura.

01/ 2023